

ECLIMA - 164953 - ESTACION DE CARGA AUTOMATICA R134A TACTIL

FUNCIONES PRINCIPALES

HYBRID-READY: función de AUTO LIMPIEZA para vehículos híbridos y eléctricos.
Unidad completamente automática:
Recuperación/Reciclaje automático.
Vacío/Test vacío automático.
Descarga de aceite automática (con báscula).
Carga aceite PAG, POE, UV automática.
Carga refrigerante automática.
Ciclo automático personalizable (recuperación-vacío-carga).
Ciclo de lavado.
Database actualizable.
Versiones sin (OPTIMA) y con impresora (OPTIMA/P).
Informe personalizable con datos del taller.
Posibilidad de introducir los datos del cliente (matrícula, nº chasis, km,).
Alarma automática para el mantenimiento: la unidad avisa cuando se debe cambiar el filtro y el aceite de la bomba de vacío.
Control de la presión interna de la botella.
Auto test periódico: cada 20 días la máquina realiza un chequeo interno para verificar la estanqueidad del sistema.
Test en presión: antes de la fase de carga, la máquina realiza el test en presión con refrigerante de la instalación A/C.
Test en presión con nitrógeno o azidro (N₂+H₂).
Sistema de destilación con control automático.
Sonda de temperatura ambiente integrada.
Preparada para conectividad wifi (consultar).
Preparada para incorporar analizador de refrigerante(consultar).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Refrigerantes ----- R134a
Velocidad de recuperación -----300 g/min
Precisión recuperación -----+/-15g
Eficiencia recuperación ----->95%
Capacidad bomba de vacío -----100 l/min
Capacidad botella -----10 kg
Resolución báscula refrigerante -----5 g
Resolución básculas aceite/UV -----1 g
Temperatura de almacenamiento -----10 a +50°C

Temperatura de trabajo -----+10 a +50°C

Alimentación -----230/1/50

Dimensiones / Peso -----47 x 55 x 90 cm / 64 kg

