

ECLIMA - 164901 - ESTACION DE CARGA AUTOMATICA A/C 150HP MULTIVARIANT

13003098

EQUIPO AUTOMATICO DE RECUPERACION - RECLICLAJE - VACIADO - CARGA ALTA CAPACIDAD CON PANTALLA TACTIL 7"

- Durante la recuperación es posible a través de una válvula BY-PASS enviar el refrigerante recuperado a una botella externa (imprecisdible para trabajar con mezclas).
- Función de AUTOLIMPIEZA para intervenir en vehiculos híbridos y eléctricos.
- Botella interna de 40 kgs.
- Unidad automática.
- Recuperación / reciclaje automático.
- Descarga de aceite automático (con báscula).
- Vacío / test de vacío automático.
- Carga de aceite / UV automática.
- Carga de refrigerante automática.
- Ciclo automático personalizado (recuperación - vacío - carga).
- Ciclo de lavado.
- Database actualizable mediante USB.
- Impresora de serie personalizable con datos del taller / operario / vehículo.
- Alarma automática para el mantenimiento: la unidad avisa cuando se debe cambiar el filtro y el aceite de la bomba de vacío
- Auto test periódico: cada 20 días la máquina realiza un chequeo interno.
- test en presión con nitrógeno o azoidro (N2-H2).
- Sistema automático de protección de la balanza de refrigerante.
- Conexión auxiliar en manguera de baja presión (I.C.S)

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Refrigerantes R134a - R1234yf - R407C - R404A - R452A.
- Capacidad de recuperación 1000 g/min.
- Caudal de bomba de vacío 230 l/min.
- Capacidad botella 40 kgs.
- Resolución báscula refrigerante 5g.
- Resolución báscula aceite /UV 1 g.
- Temperatura de almacenamiento -10 a 50°C.
- Temperatura de trabajo +10 a + 50 °C.
- Dimensiones / peso sin embalaje 87 * 55 * 133 cm / 140 kg.

R134a - R407C

R404A-R452A

HYBRID

R1234YF ready a/c - hvac

